

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zadavatel: Město Oloví
Hory 42
357 07 Oloví
IČ: 00259535
zastoupená panem starostou Jiřím Mikulášem

Oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na zhotovitele akce:

„Oprava místních komunikací v Oloví, město Oloví. Ulice Tyršova, Sochorova, Chodník k lávce Lipeč, Č.S. Lesů – 1.část, 2.část“

Přičemž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.136/2016 Sb. V platném znění, ale o tzv. průzkum trhu.

Organizací výběrového řízení pověřil zadavatel p. Radka Ježka, adresa 5.května 163, 356 01 Sokolov.

1/ Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen následovně:

Předmětem zakázky je provedení oprav komunikací v Oloví – dle výkazu výměr zpracovaný Radkem Ježkem.

Do předmětu plnění dále patří zejména:

- vedení stavebního deníku,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště,
- přechodné dopravní značení,
- zjištění a ochrana inženýrských sítí vč. případného vytyčení,
- uvedení stavbou dotčených ploch do původního, nebo navrženého stavu,
- průběžný úklid staveniště,
- opětovné převzetí stavbou dotčených sítí.
- k předání díla zhotovitel dodá: - atesty, certifikáty na použité materiály,
 - doklad o uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,

Předpokládané náklady díla do 2 300 000,-Kč bez DPH.

2/ Doba a místo plnění:

Předpokládaný termín realizace stavby je 08/2018 – zadavatel předpokládá, že doba samotné realizace nepřesáhne 3 týdny.

Místem plnění: Město Oloví. Ulice Tyršova, Sochorova, Chodník k lávce Lipeč, Č.S. Lesů – 1.část, 2.část

3/ Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.

4/ Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů doložením:

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání – výpis z obch. rejstříku, ŽL, autorizační osvědčení pro pozemní stavby nebo dopravní stavby – stačí kopie.
Minimálně 2 referenční stavby podobného rozsahu za poslední 3 roky.

5/ Obsah nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

- identifikační údaje uchazeče,
 - doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče – viz. bod 4,
 - záruční lhůtu na dílo – min. 36. měsíců,
 - lhůta realizace v týdnech – max. 4 týdnů,
 - nabídkovou cenu – bez DPH, výpočet DPH a celkovou nabídkovou cenu vč. DPH,
 - nabídková cena bude zpracována na základě přiloženého výkazu výměr.
- Veškeré části /listy nabídky spolu s přílohami budou pevným spojením tvořit jeden celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem, nebo pečeti uchazeče.

Nabídka bude podána v jedné obálce, která bude řádně uzavřena a zabezpečena proti možnosti vyjmout její obsah bez porušení. Obálka bude označena:

NEOTVÍRAT – NABÍDKA

„Oprava místních komunikací v Oloví, město Oloví. Ulice Tyršova, Sochorova, Chodník k lávce Lipec, Č.S. Lesů – 1.část, 2.část“
razítkem uchazeče vč. podpisu odpovědného zástupce.

6/ Lhůta, místo podání nabídek a zadávací lhůta:

Nabídky lze podat osobně na adrese: **Město Oloví**
Hory 42
357 07 Oloví

nejpozději do: **30.5.2018 do 10 hod.**

Uchazeč je svojí nabídkou vázán do 30.6.2018

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně neprodleně po rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky.

7/ Další podmínky:

- 1/ Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a soutěž zrušit bez udání důvodů, případně si vyžádat od uchazečů doplňující údaje.
- 2/ Případné upřesňující informace lze získat od R. Ježka pověřeného organizací výběrového řízení na tel. č. 602 707 576 a starosty Města Oloví, p. J. Mikuláše 724 180 785

V Oloví dne 24.4.2018

MĚSTO OLOVÍ

PSČ 357 07 1

okres Sokolov

.....
Jiří Mikuláš

starosta Města Oloví

Příloha - Výkaz výměr

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Oprava místních komunikací v Oloví - výkaz		
Komentář			
Popis verze	Výkaz výměr		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Radek Ježek		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Tyršova ulice - pokládka RAM		
SO_02	Tyršova ulice - pokládka ACO11		
SO_03	Sochorova ulice + Horní sídliště		
SO_04	Chodník k lávce Lipec		
SO_05	Č.S. Lesů ulice I. část		
SO_06	Č.S. Lesů ulice, II. část		

Celkem (bez DPH)	--
DPH	--
Celkem (včetně DPH)	--

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Město Oloví Jméno : Datum : Podpis :
---	---

Poznámka :

Zakázka:

Oprava místních komunikací v Oloví - výkaz

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Tyršova ulice - pokládka RAM			
005: Komunikace			
SO_02: Tyršova ulice - pokládka ACO11			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_03: Sochorova ulice + Horní sídliště			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_04: Chodník k lávce Lipec			
005: Komunikace			
SO_05: Č.S. Lesů ulice I. část			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
SO_06: Č.S. Lesů ulice, II. část			
001: Zemní práce			
002: Základy			
005: Komunikace			
009: Ostatní konstrukce a práce			
Celkem (bez DPH)	---		
DPH	---		
Celkem (včetně DPH)	---		

Zakázka:

Oprava místních komunikací v Oloví - výkaz

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Tyršova ulice - pokládka RAM								-
005: Komunikace								-
1.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	900,0		-	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
SO_02: Tyršova ulice - pokládka ACO11								-
001: Zemní práce								-
1.	SP	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - vyfrézovaný materiál bude ponechán na místní skladce	m2	100,0		-	
Plný popis: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
005: Komunikace								-
1.	SP	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	581,0		-	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2								
2.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	581,0		-	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm								
008: Trubní vedení								-
1.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - vodovodní uzávěr (dle skutečnosti)	kus	3,0		-	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur								
2.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu - dešťová vpust	kus	2,0		-	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže								
3.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - kanalizační vpust - (dle skutečnosti)	kus	4,0		-	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu								
009: Ostatní konstrukce a práce								-
1.	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	581,0		-	
Plný popis: Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového								
2.	SP	565131110	Vyrovnání ložné vrstvy asfaltovým beton ACO11S 50/70	t	5,0		-	
Plný popis:								
3.	SP	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	15,0		-	
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP	913121110	Dopravní opatření po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor	1,0		-	
Plný popis:								
SO_03: Sochorova ulice + Horní sídliště								
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	572241110	Vyspravení upravených výtluků asfaltovou směsí za horka - ručně	t	4,0		-	
Plný popis:								
SO_04: Chodník k lávce Lípec								
005: Komunikace								
1.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	120,0		-	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm								
SO_05: Č.S. Lesů ulice I. část								
001: Zemní práce								
1.	SP	113154111	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl nad 500 m2 bez překážek v trase - vyfrézovaný materiál bude ponechán na místní skládce	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm								
5.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	122,96		-	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: 1537*0,08					122,96			
6.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
7.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	122,96		-	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m								
005: Komunikace								
1.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm								
2.	SP	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2								
3.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm								
9.	SP	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	1 537,0		-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm								
10.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 537,0		-	
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								
008: Trubní vedení								
1.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - vodovodní uzávěr (dle skutečnosti)	kus	16,0		-	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur								
2.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - kanalizační vpust - (dle skutečnosti)	kus	17,0		-	
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu								
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	913121110	Dopravní opatření po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor	1,0		-	
Plný popis:								
2.	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	600,0		-	
Plný popis: Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového								
3.	SP	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	30,0		-	
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm								
099: Přesun hmot HSV								
8.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	-		-	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva								
SO_06: Č.S. Lesů ulice, II. část								
001: Zemní práce								
11.	SP	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - vyfrézovaný materiál bude ponechán na místní skládce	m2	100,0		-	
Plný popis: Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
002: Základy								
1.	SP	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	6,0		-	
Plný popis: Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0.15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes								
005: Komunikace								
1.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	100,0		-	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
2.	SP	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	100,0		-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2								
3.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,0		-	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
9.	SP	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	20,0		-	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm								
10.	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,0		-	
Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								
009: Ostatní konstrukce a práce							-	
1.	SP	913121110	Dopravní opatření po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor	1,0		-	
Plný popis:								